

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ СТЕНДОВ

Стандартные стенды предлагаются следующих конфигураций:

- ✓ линейный (открыт с одной стороны);
- ✓ угловой (с двух сторон);
- ✓ полуостровной (с трех сторон).

Спецификация стандартного стенда:

Стены: 2,5 м высотой, собраны из панелей толщиной 4 мм, шириной примерно 1 м или 0,5 м
Пол: покрыт ковром прямо по полу зала, без фальшпола
Ковер: ковровое покрытие темно-зеленого цвета
Стойки: штампованный алюминий
Потолок: без потолка

Оборудование	Код	Площадь стенда, кв. м				
		6-11	12-17	18-35	36-53	54-71
Офисное помещение:						
✓ -дверь (раздвижная)	240a	-	1	1	1	1
✓ -стеночная панель (офисная часть)	220/221	-	1	4	7	12
✓ -занавес	242	-	-	-	1	1
Стул	300	2	2	4	6	8
Стол (квадратный/круглый)*	310/314	1	1	2	3	3
Дисплейный стол (500x1000x750)	382	1	1	1	2	3
Спот-бра, 75Вт	510a	1	2	3	4	6
Розетка 220В (до 1 кВт)	504a	1	1	2	3	4
Корзина для мусора	377	1	1	1	1	1
Холодильник, с круглосуточной розеткой	350	-	-	-	-	1

* ООО «БилдЭкспо» оставляет за собой право взаимозаменять столы код 310 (квадратные) и код 314 (круглые).

Фризовая панель: Белая панель шириной 300мм с наименованием компании длиной до 9 символов строчными и прописными буквами на ОДНОЙ открытой стороне.
 Цвет надписи – темно-зеленый (по раскладке Orascal 641 - 052)

Наполнение стендов площадью более 71 кв. м складывается из набора модуля 71 кв. м и максимально приближенного по сумме площади модуля (например, наполнение модуля 80 кв. м состоит из набора модуля площадью 71 кв. м и модуля 9 кв. м). Наполнение каждого стандартного модуля, входящего в состав коллективной экспозиции, определяется из общего метража стенда.

Внимание! Внимание! Суммарная мощность на стенде **НЕ БОЛЕЕ 1 кВт!** Для обеспечения стенда дополнительной мощностью необходимо оформить заказ по Форме 1 из «Технического руководства».